

## Endoskop IP65

### Mit flexiblem Schlauch und eingebauter Optik

Zur Inspektion von Maschinen, Anlagen, Getrieben, Motoren usw.  
Ideales Gerät für Wartung und Instandhaltung in der Automobil-,  
Motoren-, Luftfahrt-, Schiffsbau-, Maschinenbau-Industrie sowie  
in vielen Handwerksbereichen einsetzbar.

Flexibler, wasser- und ölgeschützter Kabelstrang  
(Schutzklasse IP65)

- Bildübertragung durch Glasfaser - Kabel,  
schärfe- und kontrastregulierbare Optik
- Stabiles, bruchsicheres Kunststoffgehäuse mit  
Batteriefach
- Ein/Aus-Schalter für die Beleuchtung (Xenon-Licht),  
inkl. Ersatzglühbirnen
- Lieferung mit 2 x Batterien 1,5 V (Typ AA) und  
Bedienungsanleitung



Technische Daten				
Artikelnr.	Pixel	Schlauch- $\varnothing$ mm	Schlauchlänge mm / inch	Gewicht Kg
V621418	7400	4	450 / 18	0,200
V621436	7400	4	900 / 36	0,230
V621624	7400	6	600 / 24	0,220
V621636	7400	6	900 / 36	0,250
V621824	7400	8	600 / 24	0,270
V621826	7400	8	900 / 36	0,290
V621018	7400	10	450 / 18	0,280
V621036	7400	10	900 / 36	0,350

## Video Endoskop IP65

Mit LED and Mikro-Kamera Technologie

Mit USB-Anschluss für PC oder Laptop

Zur Inspektion von Maschinen, Anlagen, Getrieben, Motoren usw.

Ideales Gerät für Wartung und Instandhaltung in der Automobil-, Motoren-, Luftfahrt-, Schiffsbau-, Maschinenbau-Industrie sowie in vielen Handwerksbereichen einsetzbar.

- Flexibler, wasser- und ölgeschützter Kabelstrang (Schutzklasse IP65)
- Mit LED-Technik (130 Lux) und Mikro-Kamera-Technologie
- Stabiles, bruchsicheres Kunststoffgehäuse (Schutzklasse IP51)
- Auto-Focus - Funktion, Druckschalter für Foto- und Videoaufnahmen
- Ein/Aus-Drehschalter für die Beleuchtungsregelung
- Mit Installations-Software auf CD-Rom und mit 1,8 m USB-Verbindungskabel
- Inkl. Bedienungsanleitung



### Technische Daten

Artikelnr.	Pixel	Schlauch- $\varnothing$ mm	Schlauchlänge mm / inch	Gewicht Kg
<b>V622036</b>	400.000	10	900 / 36	0,305

**Monitor Industrie Endoskop IP65**

**Mit auswechselbarem, flexiblem Schlauch, mit öldichter und kratzfester Linse. 3,5" TFT Monitor für einwandfreie Darstellung**

Zur Inspektion von Maschinen, Anlagen, Getrieben, Motoren usw. Ideales Gerät für Wartung und Instandhaltung in der Automobil-, Motoren-, Luftfahrt-, Schiffsbau-, Maschinenbau-Industrie sowie in vielen Handwerksbereichen einsetzbar.

- Flexibler, wasser- und ölgeschützter Kabelstrang (Schutzklasse IP65)
- 4 extra starke LEDs mit hellem, weissem Licht, (0 ~ 275 Lux / 4 cm)
- Kabelstrang und Linsenkopf sind schnell und einfach auswechselbar
- Bildübertragung durch Glasfaser - Kabel, CMOS - Bildsensor
- Bildformat JPEG (640x480), ASF (320x240), Kompression MPEG 4
- Video-Ausgabeformat NTSC & PAL, 3,5" TFT LCD-Monitor
- Stufenlos regelbare Leuchtkraft mit optimaler Leuchtkraft
- Stabiles ABS Kunststoffgehäuse, tragbares Gerät
- Mini-USB-Anschluss 1.1 / AV out / AV in, Video-Ausgang (AC)
- Ergonomisch geformte Tasten für Film- und Fotoaufnahmen
- Einschub für Speicherkarte, inkl. 1 GB memory-card, schneller Filmrücklauf
- Sichtfeldbereich 67°, Sichttiefe 15 ~ 100 mm, A/N Verhältnis 42 dB
- Stromversorgung DC 5 V, wiederaufladbare Li-Polymer-Batterie (3,7 V)
- Lieferung mit Aufladegerät, Datenkabel und Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

Artikelnr.	dpi	Schlauch- $\emptyset$ mm	Schlauchlänge mm / inch	Abmaße mm
<b>V620100</b>	320 x 240 / 640 x 480	5,5	1000	207 x 117,5 x 37
<b>V620200</b>	320 x 240 / 640 x 480	5,5	2000	207 x 117,5 x 37
<b>V620300</b>	320 x 240 / 640 x 480	5,5	3000	207 x 117,5 x 37

## Ersatzteile für Video- und Monitor Endoskop



Technische Daten			
Artikelnr. <i>Für Video Scope</i>	Artikelnr. <i>Für Monitor Scope</i>	Bezeichnung	ø mm
<b>V6299400</b>	-	Magnet	4,0
-	<b>V6299647</b>	Magnet	5,5
<b>V6299600</b>	-	Magnet	6,0
<b>V6299800</b>	-	Magnet	8,0
<b>V6299100</b>	-	Magnet	10,0
<b>V6299435</b>	-	Spiegel 35°	4,0
<b>V6299445</b>	-	Spiegel 45°	4,0
<b>V6299460</b>	-	Spiegel 60°	4,0
-	<b>V6299646</b>	Spiegel 90°	5,5
-	<b>V6299661</b>	Spiegel 120°	5,5
<b>V6299635</b>	-	Spiegel 35°	6,0
<b>V6299645</b>	-	Spiegel 45°	6,0
<b>V6299660</b>	-	Spiegel 60°	6,0
<b>V6299835</b>	-	Spiegel 35°	8,0
<b>V6299845</b>	-	Spiegel 45°	8,0
<b>V6299860</b>	-	Spiegel 60°	8,0
<b>V62991035</b>	-	Spiegel 35°	10,0
<b>V62991045</b>	-	Spiegel 45°	10,0
<b>V62991060</b>	-	Spiegel 60°	10,0
-	<b>V6299010</b>	Schlauch 1m	5,5
-	<b>V6299020</b>	Schlauch 2m	5,5
-	<b>V6299030</b>	Schlauch 3m	5,5
-	<b>V6299050</b>	Schlauch 5m	5,5
-	<b>V6299051</b>	Schlauch 10m	5,5
-	<b>V6299053</b>	Schlauch 20m	5,5
-	<b>V6299055</b>	Schlauch 30m	5,5